



HT-110.3

Leichte Ausführung

Light duty

Série légère

D Merkmale

- Staubgeschützte Hochdruckhydraulik, mit Fußpedal
- Kolbenstangen hartverchromt
- Eine Lenkrolle mit Feststeller

GB Features

- Dust protected high pressure hydraulic, with foot paddle
- Piston rod-stem chrome plated
- One track roller with lock

F Caractéristiques

- Corps hydraulique protégé contre la poussière, avec pédale
- Tige de vérin en chromage dur
- Une roue directrice avec frein



FH 2/6 E

Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques						
Traglast	Capacity	Capacité	kg	250	400	400
Tisch LxB	Table LxW	Table Lxl	mm	600x500	600x400	650x650
Neigung Grad	Tilting degree	Inclinaison	°	–	–	15/30
Maße LxBxH	Dimensions LxWxH	Dimensions LxlxH	mm	650x500x600	720x400x880	840x650x880
Hubhöhe	Lifting	Levée	mm	600-960	600-960	600-960
Hub je Takt	Lift/stroke	Levée par coup	mm	13	16	16
Rollen-Ø	Wheels Ø	Roues Ø	mm	160 ¹	125 ²	125 ²
Gewicht	Weight	Poids	kg	70	53	62
Bestell-Nr.	Order-No.	Numéro de commande		FH 2/6 E	HT-110.50	HT-110.3
			¹ Vollgummi – Rubber – Caoutchouc	² Nylon		



HT-2.11

Schwere Ausführung

Heavy duty

Série lourde

D Merkmale

- Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, wartungsfreie Führungsrollen
- Staubgeschützte Hochdruckhydraulik, mit Fußpedal
- Kolbenstangen hartverchromt
- Eine Lenkrolle mit Feststeller
- Werkzeugablage

GB Features

- Solid welded steel construction, maintenance free ball-bearings
- Dust protected high pressure hydraulic, with foot paddle
- Piston rod-stem chrome plated
- One track roller with lock
- Tool storage

F Caractéristiques

- Construction métallique stable, des galets sans entretien
- Corps hydraulique protégé contre la poussière, avec pédale
- Tige de vérin en chromage dur
- Une roue directrice avec frein
- Bac à outils

Optionen

- Schnellhub

Options

- Quick lift

Options

- Levée rapide

Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques							
Traglast	Capacity	Capacité	kg	1000	1000	1000	1000
Tisch LxB	Table LxW	Table Lxl	mm	750 x 600	750 x 600	750 x 600	750 x 600
Maße LxBxH	Dimensions LxWxH	Dimensions LxlxH	mm	930x600x950	930x600x950	930x600x950	930x600x950
Hubhöhe	Lifting	Levée	mm	600-960	700-1100	600-1320	700-1500
Hub je Takt	Lift/stroke	Levée par coup	mm	16	16	20	20
Rollen-Ø	Wheels Ø	Roues Ø	mm	175 Nylon	175 Nylon	175 Nylon	175 Nylon
Gewicht	Weight	Poids	kg	138	144	160	170
Bestell-Nr.	Order-No.	Numéro de commande		HT-2.11	HT-2.21	HT-8.11	HT-8.21
Schnellhub	Quick lift	Levée rapide					
Hub je Takt Last/Schnell	Lift/stroke loaden/unloaden	Levée par coup avec/sans charge	mm	9/26	9/26	9/26	9/26
Bestell-Nr.	Order-No.	Numéro de commande		HT-2.61	HT-2.71	HT-8.61	HT-8.71