Masttabelle IC Stapler 5-10t

MASTTYP		MAX HUBHÖHE (mm)	TRAGFÄHIGKEIT (Lastschwerpunkt 600mm)(kg)					Kippwinkel	
			H50	H60	H70	H90	H100	H50/60/70	H90/100
Freisicht 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	M300	3000	5000	6000	7000	9050	10000	6-12	
	M330	3300	5000	6000	7000	9050	10000	6-12	
	M350	3500	5000	6000	7000	9050	10000	6-12	
	M400	4000	5000	6000	7000	9050	10000	6-12	
	M450	4500	5000	6000	7000	9050	10000	6-6	
	M500	5000	5000	6000	7000	8050	10000	6-6	
	M550	5500	4750	5700	6600	8030	9000	3-6	
	M600	6000	4400	5400	6400	8015	8000	3-6	
Vollfreihub 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	FM300	3000	5000	6000	7000	9000	10000	6-12	
	FM330	3300	5000	6000	7000	9000	10000	6-12	
	FM350	3500	5000	6000	7000	9000	10000	6-12	
	FM370	3700	5000	6000	7000	9000	10000	6-12	
	FM400	4000	5000	6000	7000	9000	10000	6-12	
Vollfreihub 3-Stufen-Mast (Triplexmast)	TFM430	4300	4500	5600	6500	7800	8000	6-12	
	TFM450	4500	4500	5600	6500	7800	7800	6-12	
	TFM470	4700	4500	5600	6500	7200	7500	6-6	
	TFM500	5000	4500	5600	6500	7200	7500	6-6	
	TFM550	5500	4200	5300	6300	6800	7000	3-6	
	TFM600	6000	4000	5000	6000	6800	6000	3-6	

MASTTYP		GESAMTHÖHE (mm)					
		ABGESENKT	AUSGEFAHREN ohne/mit Lastschutzgitter	ABGESENKT	AUSGEFAHREN ohne/mit Lastschutzgitter	ABGESENKT	AUSGEFAHREN ohne/mit Lastschutzgitter
		H50/H60		H70		H90/H100	
Freisicht 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	M300	2500	3830/4420	2625	3830/4420	2850	4015
	M330	2650	4130/4720	2775	4130/4720	3000	4315
	M350	2750	4330/4920	2875	4330/4920	3100	4515
	M400	3050	4830/5420	3175	4830/5420	3400	4800
	M450	3300	5330/5920	3425	5330/5920	3650	5250
	M500	3550	5830/6420	3675	5830/6420	3900	5800
	M550	3850	6330/6920	3975	6330/6920	4200	6250
	M600	4100	6830/7420	4225	6830/7420	4450	6600
Vollfreihub 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	FM300	2045	3780/4370	2460	3780/4370	2850	4015
	FM330	2195	4080/4670	2610	4080/4670	3000	4315
	FM350	2295	4280/4870	2710	4280/4870	3100	4515
	FM370	2395	4530/5120	2835	4530/5120	3250	4715
	FM400	2595	4780/5370	3010	4780/5370	3400	4800
Vollfreihub 3-Stufen-Mast (Triplexmast)	TFM430	2585	5130/5720	2585	5130/5720	2820	5050
	TFM450	2660	5280/5870	2640	5280/5870	2820	5630
	TFM470	2740	5580/6170	2740	5580/6170	3000	6080
	TFM500	2805	5780/6370	2805	5780/6370	3100	6280
	TFM550	2940	5180/6770	2940	6180/6770	3225	6680
	TFM600	3140	6780/7370	3140	6780/7370	3525	7280

maxGERMANY
Stapler für Profis

MASTTYP		FREIHUB (mm)			GESAMTGEWICHT (kg)				
		mit/ohne Lastschutzgitter							
		H50/H60	H70	H90/H10	H50	H60	H70	H90	H100
Freisicht 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	M300	205	210	215	7980	8640	9350	12200	12900
	M330	205	210	215	8030	8690	9400	12280	12980
	M350	205	210	215	8060	8720	9440	12360	13060
	M400	205	210	215	8270	8930	9650	12520	13220
	M450	205	210	215	8350	9010	9730	12660	13380
	M500	205	210	215	8430	9090	9810	12820	13520
	M550	205	210	215	8630	9290	10000	12900	13580
	M600	205	210	215	8710	9370	10080	12980	13640
Vollfreihub 2-Stufen-Mast (Duplexmast)	FM300	1940/1520	1940/1520	-	8030	8690	9400	12400	13100
	FM330	2090/1670	2090/1670	-	8060	8720	9440	12480	13180
	FM350	2190/1770	2190/1770	-	8100	8760	9480	12650	13260
	FM370	2315/1895	2315/1895	-	8270	8930	9650	12760	13460
	FM400	2490/2070	2490/2070	-	8310	8970	9690	12820	13580
Vollfreihub 3-Stufen-Mast (Triplexmast)	TFM430	1260/1630	1260/1630	1470	7980	8640	9350	13050	13350
	TFM450	1360/1730	1360/1730	1570	8010	8660	9370	13200	13500
	TFM470	1410/1780	1410/1780	1720	8030	8690	9400	13350	13650
	TFM500	1510/1880	1510/1880	1820	8060	8720	9440	13500	13800
	TFM550	1630/2005	1630/2005	1945	8100	8760	9480	13650	13950
	TFM600	1930/2305	1930/2305	2245	8270	8930	9650	13800	14100