maxGERMANY
Stapler für Profis

Technische Daten Geländestapler 2,0 - 3,5t

Allgemein	1	**Modell**		**T20Y/T25Y**	**T30Y/T35Y**
	2	Antriebstyp		Diesel	
	3	Tragfähigkeit	kg	2500	3500
	4	Lastschwerpunkt	mm	500	
Maße	5	Hubhöhe	mm	3000	
	6	Freihub	mm	140	150
	7	Mastkippwinkel	Grad	10°/12°	
	8	Masthöhe eingefahren	mm	2270	
	9	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter)	mm	4335	
	10	Schutzkäfig	mm	2275	
	11	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	270	
	12	Länge (ohne Gabel)	mm	2889/2991	2997/3001
	13	Gesamtbreite	mm	1600	
	14	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1220x125x40	1220x125x50
	15	Gabel- Überhang	mm	586	606
	16	Hinterer Überhang	mm	540	
	17	Wenderadius (außen)	mm	2785	
	18	Mindest Gangbreite (rechtwinklig)	mm	4750/4800	4805/4810
Leistung	19	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h	20	22
	20	Fahrgeschwindigkeit (mit Last)	km/h	18	22
	21	Hubgeschwindigkeit (mit Last)	m/sek	570	450
	22	Senkgeschwindigkeit (mit Last)	m/sek	445	500
	23	max. Zugkraft (mit Last)	KN	17	
	24	max. Steigfähigkeit (mit Last)	%	20	16
	25	Fußbremse		Fuß/Schaltgetriebe	
	26	Handbremse		Hand/Mechanisch	
Chassis	27	Vorderreifen (2x)	mm	12-16.5-14PR	14-17.5-14PR
	28	Hinterreifen (2x)	mm	23x9-10-12PR	27x10-12-12PR
	29	Spurweite vorn	mm	1205,5	
	30	Spurweite hinten	mm	1205	
	31	Achsabstand	mm	1880	
Gewicht	32	Gesamtgewicht	kg	4250/4465	4950/5180
	33	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	5990	7630
	34	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	975	1050
	35	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1785	2070
	36	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	2680	3110
Antrieb & Getriebe	37	Batterie	V/Ah	12/90	
	38	Motortyp		4TNE98-BQFLC	
	39	Motorhersteller		YANMAR	
	40	Nennleistung	kw	42.1/2300	
	41	Nenndrehmoment	Nm	186-206/1700	
	42	Anzahl d. Zylinder		4	
	43	Bohrung x Hub	mm	98x110	
	44	Hubraum	cc	3318	
	45	Treibstofftankkapazität	L	65	
	46	Getriebetyp		YQXD30-XH	YQXD40MKS-XH
	47	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		1	
	48	Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5	