Technische Daten 3-Rad-Elektro-Stapler 1,6-2,0t

Allgemein	1	**Modell**		**E16e**	**E18e**	**E20e**
	2	Antriebstyp			Elektrisch	
	3	Tragfähigkeit	kg	1600	1800	2000
	4	Lastschwerpunkt	mm		500	
Maße	5	Hubhöhe	mm		3000	
	6	Freihub	mm		150	
	7	Mastkippwinkel	Grad		6°/6°	
	8	Masthöhe eingefahren	mm		2015	
	9	Höhe einschließlich Schutzkäfig	mm		2080	
	10	min. Bodenfreiheit	mm		90	
	11	Länge (ohne Gabel)	mm	1998	1998	2113
	12	Gesamtbreite	mm	1082	1082	1140
	13	Gabelmaße (LxBxH)	mm		920×120×35	
	14	Gabelzinkenverst. mech. (min./max.)	mm		200/970	
	15	vorderer Überhang	mm		378	
	16	Hinterer Überhang	mm	200	200	200
	17	min. Wenderadius	mm	1620	1620	1735
	18	Masthöhe ausgefahren	mm		4025	
	19	Gangbreite mit Palette, 1000x1200 Quer	mm	3323	3323	3438
	20	Gangbreite mit Palette, 800x1200 längs	mm	3448	3448	3563
Leistung	21	Fahrgeschwindigkeit (Vollast)	km/h		12,5	
	22	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h		13,5	
	23	Hubgeschwindigkeit (Vollast)	mm/s	300	290	280
	24	Hubgeschwindigkeit (ohne Last)	mm/s		440	
	25	Steigfähigkeit (Vollast)	%		15	
	26	Steigfähigkeit (ohne Last)	%		15	
	27	Fußbremse			Fuß/Schaltung	
	28	Handbremse			Hand/Mechanisch	
Chassis	29	Vorderreifen (2x)			18*7-8	200/50-10
	30	Hinterreifen (2x)			15*4.5-8	
	31	Spurweite vorn	mm	912	912	940
	32	Spurweite hinten	mm		185	
	33	Achsabstand	mm	1420	1420	1535
Gewicht	34	Gesamtgewicht (inkl. Batteriefach)	kg	3000	3100	3250
	35	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	4025	4370	4692
	36	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	575	530	558
	37	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1410	1425	1520
	38	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1590	1675	1730
Antrieb	39	Fahrmotor	kw		4*2	
	40	Pumpenmotor	kw		11	
	41	Standardbatterie	V/Ah	48/500	48/500	48/575
	42	Steuerung			AC	
	43	Hersteller Steuerung			ZAPI	
	44	Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa		14,5	